

FICHA TÉCNICA

INFORMACIÓN GENERAL

Marca: Caterpillar (CAT)
Modelo: 424 4x4
Año: 2026
Tipo de equipo: Retroexcavadora
Condición: Nueva

CATERPILLAR



MOTOR

Marca del motor: Caterpillar

Modelo del motor: Cat C3.6

Tipo de combustible: Diésel

Potencia: 75 HP (55 kW)

Número de cilindros: 4 cilindros

Cilindrada: 3.62 L

Norma de emisiones:
Bharat Stage V (BS V)

Tier EPA: No indicado en la placa

PESO Y DIMENSIONES

Peso operativo: 8,760 kg (8.76 t)

Largo: 7.36 m

Ancho: 2.37 m

Alto: 3.73 m

Distancia entre ejes: 2.20 m (aprox.)

CAPACIDADES

Capacidad del cucharón frontal:
1.05 m³

Capacidad del cucharón excavador:
0.30 m³

Altura máxima de descarga: 2.79 m

Profundidad máxima de excavación:
4.73 m

Alcance máximo: 6.98 m

Fuerza de arranque del cargador:
52.9 kN

Fuerza de arranque del brazo excavador: 56.3 kN

SISTEMA HIDRÁULICO	
Tipo de bomba: Bomba de pistones axiales de caudal variable (Load Sensing)	Flujo hidráulico: 132 L/min
Presión del sistema: 245 bar (24.5 MPa)	Líneas auxiliares: Opcionales para martillo hidráulico y otros implementos.
TRANSMISIÓN	
Tipo de transmisión: Power Shuttle	Número de velocidades: 4 adelante / 4 reversa
Tracción: 4WD (4x4)	Velocidad máxima: 37.5 km/h
CABINA	
Cabina: Cerrada con certificación ROPS/FOPS	Aire acondicionado: Sí
Controles: Joystick o palancas (según configuración)	Asiento con suspensión: Sí
TREN DE RODAJE	
Tipo de rodaje: Llantas de servicio pesado	Medidas de llantas delanteras: 12.5/80-18
Medidas de llantas traseras: 16.9-28	Estado: Nuevo
EQUIPAMIENTO	
• Motor electrónico turboalimentado. • Inyección electrónica de combustible. • Excelente eficiencia de combustible. • Norma de emisiones: Bharat Stage V (BS V). • Dirección hidrostática asistida. • Sistema Product Link™ para monitoreo de la máquina (según configuración). • Estabilizadores de alta resistencia. • Compatible con martillo hidráulico, ahoyadores y otros implementos hidráulicos. • Cabina amplia con excelente visibilidad y bajo nivel de ruido.	